

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

DELTA®-MAXX WD

De meerwaarde voor het schilddak.



Laat een goede en economische plaatsing toe dankzij de 2 kleefbanden, één langs elke zijde van de folie.



DELTA®-MAXX WD

De perfecte winddichtheid voor schilddaken.

- Snelle plaatsing, zeer weinig materiaalverlies, dankzij de twee kleefbanden aan zowel boven- als onderzijde van de rol.
 - Belangrijke besparing voor complexe daken met noordbomen en hoekkepers.
 - Zeer sterk, elastisch en scheurbestendig. Met capillair polyestervlies. (1000 g water/m²).
 - Duurzaamheid door ervaring! 30 jaar beproefde DELTA®-MAXX kwaliteit!
 - Ter hoogte van de gesloten nok, goede verkleving op de twee dakvlakken.
 - Zeer weinig materiaalverlies, daar de folie afgeknipt wordt op de aangepaste lengte. De volgende werf kan gestart worden met de overblijvende rol.
- Goede en duurzame verkleving! 15 jaar ervaring met de PLUS-versie van de DELTA®-MAXX PLUS!

DELTA®-Toebehoren

- DELTA®-MULTI-BAND
- DELTA®-THAN
- DELTA®-FLEXX-BAND
- DELTA®-SB 40/60

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Scheurbestendig capillair polyestervlies met een dampopen polyurethaanbekleding.
Toepassing	Hellende daken met isolatie op de volledige keperhoogte.
Brandgedrag	E volgens EN 13501-1
Treksterkte	ong. 450/300 N/5 cm volgens EN 12311-1+2
Waterdicht	W1 volgens EN 13859-1+2
S_d-waarde	ong. 0,15 m volgens EN ISO 12572
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
Gewicht	ong. 190 g/m ²
Rolgewicht	ong. 14 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,50 m

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies zo snel mogelijk af te dekken.

